

КИРОВЕЦ® К-525 ПРЕМИУМ

С 01 марта 2023 г.



3 ГОДА
ГАРАНТИИ
или
3000 МОТОЧАСОВ



ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

- ▶ **АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ**
коробка передач с полностью автоматическим режимом управления (в диапазоне).
- ▶ **КОМАНДПОСТ-4А**
новая боковая консоль управления, джойстики управления гидравликой, блок управления ENR.
- ▶ **ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА**
гидравлический распределитель с электроуправлением.
- ▶ **ENR**
позиционно-силовое регулирование сельхознавески, внешнее управление положением навески.
- ▶ **КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР**
система удаленного контроля параметров трактора.
- ▶ **КИРОВЕЦ-АГРОПИЛОТ**
система автовождения.
- ▶ **ТОПЛИВНЫЕ БАКИ 660 л**
объем увеличен на 32%.
- ▶ **УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**
Полная гарантия 2 года или 3000 моточасов.
Расширенная гарантия на КПП, двигатель, мосты и раму 3 года или 3000 моточасов.

ОПЦИИ

(дополнительное оборудование):

- ▶ Комплект сдвигания колес (КСК)
- ▶ Механизм отбора мощности (МОМ)
- ▶ Тяговый брус

КИРОВЕЦ К-525 ПРЕМИУМ. Основные технические параметры

Эксплуатационная масса, кг	10 500 (без балласта)
Длина (с поднятой навеской), мм	7100
Ширина (без КСК), мм не более	2540
Высота (по кабине), мм не более	3700
База трактора, мм	3200
Двигатель	ЯМЗ-53645
Мощность, л.с.	250
Колесная формула	4x4
КПП	Автоматическая, четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач и пневматическим переключением режимов. Производитель АО «Петербургский тракторный завод»
Число передач вперед/назад	16F/8R
Ведущие мосты	Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Конечные передачи представляют собой планетарный редуктор
Подвеска ведущих мостов	Передний мост поддрессоренный, на полуэллиптической рессоре. Задний мост жестко закреплен
Колеса	Размер шин 23,1R26. Опция: комплект сдвигания колес (КСК)
Гидросистема рабочего оборудования	Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, электроуправление распределителем, 4 гидролинии для внешнего оборудования, свободный слив и дренаж
Заднее навесное устройство	Категория III по ГОСТ 10677-2001, позиционно-силовое регулирование (ENR)
Тягово-цепные устройства (ТСУ)	В базовой комплектации мультилифт ТСУ-3-К (крюк), с ТСУ-3-В (вилка). Опция: тяговый брус с максимальной вертикальной нагрузкой до 4600 кг
Механизм отбора мощности (МОМ)	Опция. Двухскоростной 540/1000, задний, независимый, с механическим приводом, с клапаном плавного пуска, со сменными хвостовиками

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

