

## **КИРОВЕЦ К-744Р3 комплектация ПРЕМИУМ**

Краткая спецификация базовой комплектации и дополнительного оборудования



- Эксплуатационная масса 17 000 кг.
- Двигатель Mercedes OM460LA: 401 л.с., 1800 об/мин, 1900 Н•м.
- КПП «Т5» автоматизированная, 16/8, четырехрежимная, с гидравлическим силовым переключением передач и пневмопереключением режимов.
- Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост подрессорен. Шины: 800/65 R32.
- Гидросистема рабочего оборудования: тип – чувствительная к нагрузке (LS-система); насос аксиально-поршневой, макс. производительность 180 л/мин; 4 регулируемых гидролинии; свободный слив и дренаж.
- Навесное устройство: категория IV по ISO, грузоподъемность на оси подвеса 9000 кг, комплектуется прицепной скобой и гидрокрюком
- Двухместная шумоизолированная кабина с панорамным остеклением
- Система управления трансмиссией «КомандПост»
- Кондиционер
- Аудиосистема

Примечание: внешний вид трактора может незначительно отличаться от приведенного изображения

# КИРОВЕЦ К-744Р3 комплектация ПРЕМИУМ

## Опции

№ пп *	Наименование	Описание
1	<b>Колеса и комплекты сдваивания</b>	Установка широкопрофильных шин (ШПШ) и сдваивание колес применяется для увеличения площади контакта колес с опорной поверхностью и снижения удельного давления на почву
1.3	Комплект сдваивания без колес для моделей <b>К-744Р2, К-744Р3 и К-744Р4</b>	744Р2-47.04.000: 4 проставочных кольца для обода DW27Ax32 и крепеж под шпильку водила моста М22.
1.4	Комплект сдваивания с колесами для моделей <b>К-744Р2, К-744Р3 и К-744Р4</b>	744Р2-47.04.000: 4 проставочных кольца для обода DW27Ax32 и крепеж под шпильку водила моста М22. 4 колеса: обод DW27Ax32, шина 800/65R32
1.5	Комплект сдваивания усиленный, без колес, для моделей <b>К-744Р2, К-744Р3 и К-744Р4</b>	7430-47.04.000: 4 проставки-барабана с комплектом крепежа барабана к водилу моста и крепежа дополнительных колес
1.6	Комплект сдваивания усиленный, с колесами, для моделей <b>К-744Р2, К-744Р3 и К-744Р4</b>	7430-47.04.000: 4 проставки-барабана с комплектом крепежа барабана к водилу моста и крепежа дополнительных колес; 4 колеса: обод DW27Ax32, шина 800/65R32
1.7	Комплект колес с ШПШ для моделей <b>К-744Р2, К-744Р3 и К-744Р4</b>	744Р2-32.003000: 4 колеса: обод DW 36Вх25, шина радиальная широкопрофильная 1000/50R25 (Mitas или аналог). Трактор поставляется на стандартных колесах (комплект ШПШ дополнительно)
1.8	Комплект колес с ШПШ для моделей <b>К-744Р2, К-744Р3 и К-744Р4</b> вместо стандартных шин	744Р2-32.003000: 4 колеса: обод DW 36Вх25, шина радиальная широкопрофильная 1000/50R25 (Mitas или аналог). Трактор поставляется на ШПШ без стандартных колес в комплекте
2	<b>Механизм отбора мощности (МОМ)</b>	1000 об/мин (односкоростной), независимый, с циркуляционной системой смазки редуктора. Предназначен для привода внешнего рабочего оборудования. Параметры хвостовиков в описании: z-количество шлицев, d - диаметр в мм, N - макс. передаваемая мощность в л.с.
2.1	МОМ z20/d55	744Р1-42.00.000-1 (z=20, d=55 мм, N=340 лс)
2.2	МОМ z20/d45	744Р1-42.00.000-1-01 (z=20, d=45 мм, N=252 лс)
2.3	МОМ z21/d35	744Р1-42.00.000-1-02 (z=21, d=35 мм, N=125 лс).
2.4	МОМ со сменными хвостовиками	744Р1-42.02.000-3 с односкоростным редуктором 744Р-42.02.000-2 и с комплектом валов 744Р-42.02.037, 744Р-42.02.038 (хвостовики z20/d55-340лс; z20/d45-252лс; z21/d35-125лс)
3	<b>Гидросистема рабочего оборудования (ГРО), навесное устройство (НУ)</b>	Обеспечивают агрегатирование и привод рабочего оборудования машин
3.1	Система позиционного регулирования (EHR)	Система позиционного регулирования навесного устройства для работы с плугами и другими навесными орудиями, не имеющими регулировочного опорного колеса.
4	<b>Маятниковое прицепное устройство (МПУ)</b>	Предназначено для соединения трактора и прицепной сельхозмашины, обеспечивает совмещение линии тяги трактора с направлением тягового сопротивления с.-х. машины, повышает курсовую устойчивость агрегата.
4.1	МПУ	744Р1-46.42.000: максимальное тяговое усилие 8000 кгс, допустимая вертикальная нагрузка 1900 кгс.
4.1.1	ТСУ шарового типа	744Р1-46.43.000: диаметр шара 80 мм, передает высокие опорные нагрузки, высокая угловая подвижность и плотность соединения между трактором и прицепом (орудием). <b>Устанавливается на МПУ 744Р1-46.42.000</b>
5	<b>Система торможения прицепного оборудования</b>	Предназначена для подключения тормозной системы прицепов и сельхозмашин
5.1	Комбинированная тормозная система	Установка двухконтурной тормозной системы с выводом тормозных головок на грузовую полураму
6	<b>Дополнительная защита</b>	Предназначена для защиты облицовки и агрегатов трактора от внешнего механического воздействия
6.1	Система защиты при возделывании залежных земель	Комплект: защита радиатора и нижняя защита трактора


\* номера позиций соответствуют прайсу на опции

# АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

Сельскохозяйственный трактор общего назначения 8-го тягового класса

## КИРОВЕЦ К-744Р3 комплектация ПРЕМИУМ

Основные характеристики и параметры базовой комплектации трактора



### Габариты и масса

B	База, мм	3750
L	Длина, мм	7350
W	Ширина, мм	2875
D	Колея, мм	2100
H	Высота, мм	3876
K	Дорожный просвет, мм	500
	Радиус поворота, м	7,98
	Размер шин	800/65 R32
	Эксплуатационная масса, кг	17 000
	Емкость топливного бака, л	800

### Трансмиссия

**КПП «Т5».** Автоматизированная 16/8 четырехрежимная с гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима и электропневматическим переключением режимов.

**Ведущие мосты.** Унифицированные, с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин» и разнесенными планетарными редукторами. Передний мост подвешен к раме на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидроамортизаторами. Задний мост соединен с рамой жестко.

### Пневматическая система

Трехконтурная, обеспечивает одновременную работу привода тормозов передних и задних колес трактора, управление тормозами прицепа, привод энергоаккумуляторов стояночного тормоза, отбор воздуха для накачки шин, продувки фильтроэлементов воздухоочистителя и т.п.

### Двигатель

Тип	Дизельный с турбонаддувом	
Модель	Mercedes-Benz OM460LA.E3A/4	
Компоновка	6-цил, рядный	
Мощность, л.с. (кВт)	401 (295)	
Рабочий объем, л	12,82	
Номинальная частота вращения коленвала, мин <sup>-1</sup>	1800	
Макс. крутящий момент, Н·м	1900	
Удельный расход топлива, г/л.с.·ч (г/кВт·ч)	151 (205)	

### Агрегатирование

**Гидросистема рабочего оборудования.** Чувствительная к нагрузке (LS) система: регулируемый аксиально-поршневой насос, 5-секционный распределитель, 4 пары свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, линии свободного слива и дренажа. Максимальная производительность насоса 180 л/мин.

**Навесное устройство** трехточечное категории IV по стандарту ISO. Стандартная грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 5500 кг, на оси подвеса до 9000 кг. Возможность установки прицепной скобы и тягово-сцепного устройства (гидрокрюка).

### Электрооборудование

Однопроводная система 24 В, минусовые клеммы соединяются с "массой" трактора. Источник электроэнергии: две аккумуляторные батареи и генератор переменного тока со встроенным интегральным регулятором напряжения. Имеется возможность подключения к электропитанию с напряжением 12 В.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники **КИРОВЕЦ** просим обращаться в отдел продаж компании и к ее официальным дилерам.