

## Культиватор «Русич» КПП-14 с пружинно-катковой навеской



**Назначение:** Обеспечивает эффективную обработку стерни, предпосевную обработку, паровую обработку, стерневой посев, посев по обработанной поверхности всех типов минеральных почв.

- Эффективно выравнивает, рыхлит, прикатывает поверхностный слой.
- Обеспечивает ровную мелкокомковую пашню.
- Регулируемая высота установки и наклона пружин.
- Высококачественные комплектующие ведущих производителей: «Semperit», «Bellota», «ЛМЗ им. К. Либкнехта».

**Агрегатирование:** с тракторами мощностью от 250 л.с.

### Технические характеристики:

- Ширина захвата, м - 14
- Производительность, га/ч - 8,4-16,8
- Рабочая скорость, км/ч - 6-12
- Транспортная скорость, км/ч - 15
- Требуемая мощность, л. с. - 280
- Глубина обработки, см - 5-12
- Количество стоек с лапами, шт. - 85
- Средняя высота гребней, см - 4
- Количество рядов стоек, шт. - 3
- Расстояние между стойками, мм - 170
- Рабочий орган - усиленная S-образная стойка 45x12 с подпружинником и стрельчатой лапой
- Ширина стрельчатой лапы, мм - 220
- Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм (ДхШхВ) - 7050x14500x1100
- Масса агрегата (с приставкой), кг - 5680

**Павловская сельхозтехника**

**Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001**

**Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1**