

Культиватор «Русич» КПП-16 с пружинно-катковой навеской

- Эффективно выравнивает, рыхлит, прикатывает поверхностный слой.
- Обеспечивает ровную мелкокомковую пашню.
- Регулируемая высота установки и наклона пружин.

Агрегатирование: с тракторами мощностью от 280 л.с.

Технические характеристики:

- Ширина захвата, м - 16
- Производительность, га/ч - 9,6-19,2
- Рабочая скорость, км/ч - 6-12
- Транспортная скорость, км/ч - 15
- Требуемая мощность, л. с. - 280
- Глубина обработки, см - 5-12
- Количество стоек с лапами, шт. - 95
- Средняя высота гребней, см - 4
- Количество рядов стоек, шт. - 3
- Расстояние между стойками, мм - 170
- Рабочий орган - усиленная S-образная стойка 45x12 с подпружинником и стрелчатой лапой
- Ширина стрелчатой лапы, мм - 220
- Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм (ДхШхВ) - 7050x16250x1100
- Масса агрегата (с приставкой), кг - 6150

Павловская сельхозтехника

Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001

Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1