

## Культиватор «Русич» КПП-8 с пружинно-катковой навеской



**Назначение:** Обеспечивает эффективную обработку стерни, предпосевную обработку, паровую обработку, стерневой посев, посев по обработанной поверхности всех типов минеральных почв.

- Эффективно выравнивает, рыхлит, прикатывает поверхностный слой.
- Обеспечивает ровную мелкокомковую пашню.
- Регулируемая высота установки и наклона пружин.
- Высококачественные комплектующие ведущих производителей: «Semperit», «Bellota», «ЛМЗ им. К. Либкнехта».

**Агрегатирование:** с тракторами мощностью от 160 л.с.

### Технические характеристики:

- Ширина захвата, м - 8
- Производительность, га/ч - 4,8-9,6
- Рабочая скорость, км/ч - 6-12
- Транспортная скорость, км/ч - 20
- Требуемая мощность, л. с. - 160
- Глубина обработки, см - 5-12
- Количество стоек с лапами, шт. - 51
- Средняя высота гребней, см - 4
- Количество рядов стоек, шт. - 4
- Расстояние между стойками, мм - 170
- Рабочий орган - усиленная S-образная стойка 45x12 с подпружинником и стрелчатой лапой
- Ширина стрелчатой лапы, мм - 220
- Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм (ДхШхВ) - 6500x8800x1400
- Масса без дополнительного оборудования, кг - 2000
- Масса пружинно-катковой навески, кг - 490

**Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001**

**Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1**