

Культиватор «Русич» КПП - 8У с пружинно-катковой навеской



Назначение: имеет оптимизированные под требования ПДД РФ габариты в транспортном положении, что позволяет перемещение техники по дорогам общего пользования. Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почв, с одновременным боронованием поверхностного слоя.

- Эффективно выравнивает, рыхлит, прикатывает поверхностный слой.
- Обеспечивает ровную мелкокомковую пашню.
- Ширина в транспортном положении с демонтированными рабочими органами - не более 2,5 метра (п. 4.5.1 ГОСТ 53489-2009).
- Оборудованы модернизированной гидравлической системой, которая гарантирует плавность хода при переводе в транспортное положение.
- Центральная секция и каркас снечи изготовлены из профиля толщиной 8 мм, что увеличивает прочностные характеристики рамы при пиковых нагрузках.
- Крылья культиватора конструктивно состоят из автономных открылков, что обеспечивает лучшее копирование почвы при движении по полю.
- Телескопическая подъемная стойка позволяет регулировать положение культиватора по высоте с трактором.
- Сцепной механизм- петля с регулируемым уровнем по высоте.
- Оснащен износостойкими рабочими органами «Bellota» (Испания).
- В копирующих колесах установлен подшипник производителя SKF (Швеция) специального назначения с двусторонним уплотнением, который не требует дополнительной смазки и специального техобслуживания.
- Катково-пружинные приставки оснащены не требующими регулярного обслуживания подшипниковыми узлами с увеличенным эксплуатационным ресурсом.
- Опора катково-пружинных приставок состоит из самопозиционирующегося шарикового подшипника с уникальной системой защитных уплотнений повышенной надежности, и литого корпуса. Благодаря этому система имеет увеличенный ресурс эксплуатации, надежно защищает механизм от неблагоприятных внешних воздействий и ударов о препятствия, а также обеспечивает минимальный люфт при движении, что позволяет гарантировать стабильность агротехнических параметров работы техники.

Технические характеристики:

- Тип - Полуприцепной
- Ширина захвата, м - 8
- Производительность, га/ч - 4,6
- Рабочая скорость, км/ч - 6-12
- Транспортная скорость, км/ч - 20
- Требуемая мощность, л. с. - 3-5
- Глубина обработки, см - 4-12
- Количество стоек с лапами, шт. - 48
- Количество рядов стоек, шт. - 4
- Размер стойки, мм - 45x12
- Расстояние между стойками, мм - 170
- Ширина стрельчатой лапы, мм - 220
- Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм (ДхШхВ) - 7900x8450x1080
- Масса без дополнительного оборудования, кг - 3450

Павловская сельхозтехника

Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001

Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1