

## Плуг «РУСИЧ» навесной универсальный усиленный ПНУУ 5х35



**Назначение:** Предназначен для отвальной обработки различных типов почв, не засоренных крупными камнями, плитняком и другими посторонними включениями.

Экономически выгодный, легкий в настройке и обслуживании

Агрегируется с импортными и отечественными тракторами 3-го тягового класса, оснащенными задним навесным устройством типа

НУ-3 по ГОСТ 10677-2001;

- Рама из высококачественного стального профиля, двойной сварной шов в сварных соединениях конструкции.
- На быстроизнашивающиеся части рабочих органов нанесена специальная наплавка, повышающая износостойкость.
- Двойной слой сварного шва в сварных соединениях конструкции.
- Стойки дополнительно усилены стальным П-образным профилем для предотвращения деформации.

**Агрегатирование:** с тракторами мощностью от 160 л.с.

### Технические характеристики:

- Производительность, га/ч - до 1.7
- Рабочая скорость, км/ч - до 10
- Транспортная скорость, км/ч - до 10
- Глубина обработки, см - 12-30
- Гребнистость, см - не более 5
- Ширина захвата, м - 1.75

- Качество крошения пласта (фракция до 5 см), % - 75
- Требования к почве: Удельное сопротивление - до 9 мПа, Влажность - до 30 %
- Количество рабочих органов, шт - 5
- Диаметр присоединительных пальцев, мм - 36,6
- Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм - 800
- Дорожный просвет, не менее, мм - 210
- Требуемая мощность, л. с. - 150
- Эксплуатационная масса без дополнительной комплектации, кг - 1050
- Габаритные размеры (ШхДхВ) в рабочем положении, мм - 4250х2050х1535

**Модификация плуга:**

- Плуг «Русич» - ПНУУ 5х35
- Плуг «Русич» с предплужниками - ПНУУ 5х35П

**Павловская сельхозтехника**

**Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001**

**Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1**