

Плуг «Русич» ПНУУ 6х35 (+1)



Плуг навесной универсальный усиленный предназначен для отвальной обработки почвы различных типов минеральных почв.

Рама выполнена из утолщенного профиля стали 09Г2С;

Базовая конструкция плуга ПНУУ 6х35 с шестью корпусами может оснащаться дополнительной съемной секцией с рабочим органом (модель 6х35 (+1)) с увеличенной шириной захвата;

Рабочие органы комплектуются полувинтовыми отвалами, усиленными стойками с трехточечным болтовым соединением.

Агрегатируются с тракторами, оснащенными задним навесным устройством типа НУ-3 по ГОСТ 10677-2201

Технические характеристики:

- Тип: Полунавесной
- Производительность, га/ч - до 2.3
- Рабочая скорость, км/ч - до 10
- Транспортная скорость, км/ч - до 10
- Глубина обработки, см - до 30
- Ширина захвата, м - 2.45
- Количество рабочих органов, шт - 7
- Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм - 800
- Дорожный просвет, не менее, мм - 210
- Требуемая мощность, л. с. - 4-5/240
- Эксплуатационная масса без дополнительной комплектации, кг - 1695
- Габаритные размеры (ШхДхВ) в рабочем положении, мм - 6735 x 3230 x 1750
- Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), не более, мм: 13225 x 3750

Павловская сельхозтехника

Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001

Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1