

Плуг «РУСИЧ» навесной универсальный усиленный ПНУУ 8х40



Назначение: Предназначен для отвальной обработки различных типов почв, не засоренных крупными камнями, плитняком и другими посторонними включениями.

Экономически выгодный, легкий в настройке и обслуживании.

Агрегатируется с импортными и отечественными тракторами 5-го тягового класса, оснащенными задним навесным устройством

НУ-4 по ГОСТ 10677-2001.

- Рама оснащена стальной фермой, повышающей жесткость конструкции для предотвращения скручивания и разрыва в местах с наиболее высокой концентрацией напряжения, а также сварными «косынками».
- Двойной слой сварного шва в сварных соединениях конструкции.
- Стойки дополнительно усилены стальным П-образным профилем для предотвращения деформации.

Агрегатирование: с тракторами мощностью от 250 л.с.

Технические характеристики:

- Производительность, га/ч - до 3
- Рабочая скорость, км/ч - до 10
- Транспортная скорость, км/ч - до 10
- Глубина обработки, см - 12-30
- Гребнистость, см - не более 5
- Ширина захвата, м - 3.2
- Качество крошения пласта (фракция до 5 см), % - 75
- Требования к почве: Удельное сопротивление - до 9 мПа, Влажность - до 30 %
- Количество рабочих органов, шт - 8
- Диаметр присоединительных пальцев, мм - 50,8
- Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм - 900
- Дорожный просвет, не менее, мм - 210
- Требуемая мощность, л. с. - От 250 до 350

- Эксплуатационная масса без дополнительной комплектации, кг - 2100
- Габаритные размеры (ШхДхВ) в рабочем положении, мм - 7500х3380х2000

* По желанию клиента плуг может быть оснащен присоединительными пальцами диаметром 59 мм

Модификация плуга:

- Плуг навесной «РУСИЧ» - **ПНУУ 8х40**
- Плуг навесной «РУСИЧ» с предплужниками - **ПНУУ 8х40П**
- Плуг навесной «РУСИЧ» с катками, ширина захвата 3,6 м - **ПНУУ 8х40К**
- Плуг навесной «РУСИЧ» с предплужниками и катками - **ПНУУ 8х40ПК**

Павловская сельхозтехника

Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001

Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1